

# Metso

## 美卓 Lokotrack® LT1213S™

高破碎比破碎机和振动筛集成在同一底盘

Lokotrack LT1213S移动式水平轴反击式破碎站将可移动性、高产能和通用性集于一身, 适合石灰石处理和回收利用物料破碎等各种应用。其配备高产能双倾角振动筛和回料胶带机, 可产出更多规格的最终产品。

**可液压折叠的料斗**  
耐磨弧形料斗侧板  
专利锁定机构  
加长件增大容积

**棒条给料机/盘式给料机+粗粒预筛机**  
自动给料速率控制 (或通过无线遥控)  
大振幅激振器实现高效物料流动  
耐磨给料机底板 (可选装橡胶衬板)

### NP1213M反击式破碎机

可在运行中液压调整排料口  
用于不同物料的各种板锤  
使用简便的液压开启用于安全地维修转子

### 高效DS16-36悬挂振动筛

宽大筛面实现高产量  
可靠的有限元设计结构实现最佳G力  
循环胶带机可随破碎站一起运输

**可转动的H5-4侧胶带机**  
移设快速便于运输  
可双侧排料  
速度快增强堆料能力

### 重型履带行走机构和机架

有限元设计结构优化重量和使用寿命  
开放式机架设计便于维修  
2速模式灵活的履带行走机构确保良好转向性能和速度

### 节油的CAT® C9.3B动力装置

破碎机直接驱动配备专门设计的减速机和  
液压离合器, 用以提高可靠性  
最佳液压效率  
更小的液压油箱容量215 升 (57 加仑)

### 可调节回收利用选装件

可液压调整的电磁除铁器  
风选机可分选轻质物料  
破碎机下盘式给料机增加物料流量

### IC工艺控制

无线遥控控制给料机和履带行走机构  
远程IC程序用于提高安全性和产能  
美卓云可实现远程工艺监控



技术参数

| 运输尺寸           |                    |                  |
|----------------|--------------------|------------------|
| 重量             | 52,300 kg          | 115,000 lbs      |
| 长度             | 19,400 mm          | 64'              |
| 宽度             | 3,200 mm           | 10' 6"           |
| 高度             | 3,630 mm           | 11' 11"          |
| 给料机            |                    |                  |
| 料斗容积           | 6 / 9 m³           | 7.8 / 11.8 yd³   |
| 宽度             | 1,100 mm           | 43"              |
| 装料高度           | 3,800 mm           | 12' 6"           |
| 装料宽度           | 2,600 / 3,600 mm   | 8' 6" / 11' 10"  |
| 振动筛            |                    |                  |
| 筛层数            | 1                  | 1                |
| 筛面面积           | 5.8 m²             | 6.9 yd²          |
| 外形尺寸           | 1,520 x 3,780 mm   | 5' 0" x 12' 5"   |
| 回料胶带机          | H12-7              | H12-7            |
| 侧皮带机           |                    |                  |
| 宽度             | 500 mm             | 20"              |
| 长度             | 4,000 mm           | 13' 2"           |
| 排料高度           | 1,450 mm           | 4' 9"            |
| 破碎机            |                    |                  |
| 给料口            | 1,320 x 990 mm     | 52" x 39"        |
| 驱动方式           | 直驱                 | 直驱               |
| 工艺控制           | IC                 | IC               |
| 主皮带机           |                    |                  |
| 宽度             | 1,200 mm           | 3' 11"           |
| 长度             | 11,000 / 14,000 mm | 36' 1" / 45' 11" |
| 排料高度           | 2,950 / 4,000 mm   | 9' 8" / 13' 1"   |
| 动力装置           |                    |                  |
| 功率             | 310 kW             | 416 hp           |
| 燃油/液压油箱容量      | 630 / 215 l        | 166 / 57 gal     |
| 选装件            |                    |                  |
| 附加维修平台         | 液压排料口调整            |                  |
| 润滑油/液压油旁路滤清器   | 联锁电缆               |                  |
| 气候工具包（炎热/寒冷气候） | 电磁除铁器              |                  |
| 胶带机排料端防护罩      | 美卓云                |                  |
| 胶带机粉尘抑制装置      | 盘式给料机和粗粒预筛机        |                  |
| 加长主皮带机         | 破碎机下盘式给料机          |                  |
| 给料斗加长件         | 柴油发动机预热器           |                  |
| 滤清器工具包         | IC远程工艺控制系统         |                  |
| 燃油加注泵          | 无线遥控控制台            |                  |
| 高压水喷淋装置        | 筛选模块               |                  |
| 液压发电机          | 侧皮带机               |                  |
| 液压取力口          | 风选机                |                  |



登录live.metso.com  
查看三维设备



应用



混凝土、建筑垃圾



回收利用沥青



软岩和中等硬度岩石

匹配机型

• LT200HP 圆锥破碎站

Metso

美卓公司, 北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦11层, 100020  
总机: +86 10 6566 6600 传真: +86 10 6566 2585  
网址: www.metso.cn 邮箱: metso.china@metso.com



实现积极变革的合作伙伴